

Multifunción LED color

MFC-9120CN

Impresora, fax, copiadora, escáner

Equipo multifunción LED color compacto con fax v tarieta de red integrada



















DESCRIPCIÓN

- Velocidad de impresión de hasta 16 ppm en color y en monocromo
- Resolución de impresión de 2.400 x 600 ppp
- Memoria de 64 MB ampliable hasta 576 MB
- Tarjeta de red cableada integrada
- · Conexión USB Hi-Speed
- Bandeja con capacidad de papel de hasta 250 hojas
- Alimentador automático de documentos de hasta 35 hojas
- Emulaciones PCL6 y BR-Script3
- Fax Súper G3 (33,6 kbps)

INCLUYE

- Cable de alimentación eléctrica v conexión telefónica
- CD-ROM de documentación y software para Windows® y Macintosh®
- Guía del usuario
- · Guía de configuración rápida

CONSUMIBLES INCLUIDOS

- Tóner negro (aprox. 1.000 pág*)
- Tóner magenta (aprox. 1.000 pág*)
- Tóner cian (aprox. 1.000 pág*)
- Tóner amarillo (aprox. 1.000 pág*)

SOFTWARE INCLUIDO

- Brother Control Center para Windows® y Mac® Os X
- Scansoft PaperPort 11 SE para Windows® y PageManager para Mac® OS
- Brother PC-Fax® para Windows® y Mac OS®
- BR-Admin Professional para Windows®
- BR-Admin Light para Linux y Macintosh® disponible en: http://solutions.brother.com/
- BRAdmin Professional
- Web BRAdmin
- Web Based Management

^{*}Según ISO/IEC19798



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
General	
Tecnología	Electrofotográfico LED (de paso único)
Memoria (Estándar)	64MB RAM
(Opcional)	Ampliable hasta 576 MB con un módulo DIMM de 144 pines
LCD	2 líneas de 16 caracteres
Interfaces	USB 2.0 Hi-Speed
Conexión a red	Ethernet 10/100 Base-TX
Tamaño de papel	A4/LTR/ISOB5/A5/A5F (largo)/ISOB6/A6/Ejecutivo/Legal/Folio
Entrada de papel	Hasta 250 hojas.
Salida de papel	150 hojas
Ranura de alimentación manual	1 hoja
Alimentador automático de originales	35 hojas
Operaciones simultáneas	Imprimir/fax, imprimir/copiar, imprimir/escanear
Dimensiones (mm)	428 (ancho) x 491(fondo) x 401(alto)
Peso (Kg)	22,9 (con consumibles)
Consumo de energía	480W imprimiendo / 75W en espera / 11W en reposo
Impresora	11 1 10
Velocidad	Hasta 16 ppm en color y en monocromo
Resolución	Hasta 2.400 x 600ppp
Emulaciones	PCL®6 y BR-Script3
Fuentes residentes	66 fuentes escalables, 12 fuentes bitmap, 13 códigos de barras
Tiempo impresión de la 1ª página Controladores	Menos de 16 segundos en color, 15 segundos en monocromo
Controladores	Windows® 2000 Professional, XP Home Edition, XP Professional (32 & 64 bit), Windows® Server® 2003/2008 (32 & 64).
	Windows®Vista®, Windows® 7. Macintosh®: Mac OS® X 10.3.9
	ó superior. Linux: CUPS, LPD/LPRng (entorno x86, x64)
Impresión segura	Permite el envío de documentos de impresión confidenciales.
, ,	que son impresos después de la introducción de una contraseña
	en el panel del multifunción.
Copiadora	Heate Ocean colony management
Velocidad	Hasta 9cpm color y monocromo
Resolución Copias	Hasta 600 x 600 ppp
Reducción/Ampliación	Hasta 99 de cada página 25% al 400% en incrementos del 1 %
Clasificación por juegos	Sí
Modalidades de copia	2 ó 4 páginas en 1 A4
Escáner plano color	2 0 4 pagillas ell 1 A4
Resolución de escaneado	1200 x 2.400 ppp (óptica), 19.200 x 19.200 ppp (interpolada)
Escala de grises	256 niveles para copia y escáner
Profundidad de color	48 bits internos y 24 bits externos
Compatibilidad	TWAIN: Windows® 2000 y OS X 10.3.9 ó superior. WIA: Windows® Vista ®,
Compatibilitata	Windows® XP. SANE: Linux"
Tecla de "Escanear a"	E-mail, imagen, OCR, archivo, FTP y SMB.
Fax	
Módem	33.600 bps, Súper G3
Velocidad de transmisión	2 segundos
Comprensión de datos	MH-MR-MMR-JBIG-JPEG
Batería del reloj	Hasta 60 horas
Seguridad en memoria	Permite prevenir el acceso de usuarios no autorizados al fax.
Páginas en memoria	500
Teclas de 1 marcación	8
Números de marcación rápida	200
PC-Fax	Envío y recepción, (Sólo envío para Macintosh® y Linux)
Reducción automática	Reduce automáticamente un fax recibido a una sola página A4
Rellamada automática	Si
Grupos de marcación	Hasta 20 grupos
CONSUMIBLES	

_
WEEE
\sim
RoHS
ā
normati
a
00
cumplen
Brother
equipos
08
(Todos